

系統架構說明



系統規格表

機型	TONNET DCS smart	TONNET DCS 30
主機編號	TD-8150W	TD-8250W
系統最大容量	20 Ports	38 Ports
外線容量	4-8	4-16
數位電話	8-16	8-32
單機電話	0-4	0-14
自動語音總機	0-4	0-4
中繼台	0-4	0-16
數位門口機	0-8	0-8
系統適用數位話機	TONNET TD 5/8/9 Series 系統專用數位話機	
系列交換方式/通話迴路	採用 PCM(博碼調變)方式及 TDM(時間分割)交換/通話無阻塞	
配線方式	無極性二芯配線	
傳輸距離	數位話機最長 1,000 公尺,類比 2,000 公尺	
交流輸入電壓	110 /220 V 50-60Hz	
交流消耗功率	最大 50W	最大 60W
接續停電電池 24V/7AH	待機運轉約 16 小時	待機運轉約 15 小時
機箱尺寸	235x193x73(mm)	350x310x72(mm)
機箱重量	2kg	2kg

※本公司擁有規格更改權  
規格改變以實品為準

授權經銷商

DCS smart Series

智慧住宅通訊系統

SMART COMMUNICATION SYSTEM

Enrich your intelligent life



幸福溫馨的居家生活 盡在TONNET SMART

# DCS smart Series

## 智慧住宅通訊系統

SMART COMMUNICATION SYSTEM

Enrich your intelligent life

- 智慧住宅/SOHO辦公室建置首選
- 集合式住宅建案規劃首選
- 別墅/豪宅/透天厝的安裝首選
- 搭配裝潢設計的新穎科技話機造型
- 專為電信箱安裝設計的迷你精巧主機

### smart 系統基本功能

- 單鍵全體廣播呼叫功能:  
透天厝/別墅/居家多房間或多樓層可經由數位話機廣播鍵執行住家內各樓層所有分機廣播功能, 呼叫家庭成員用餐或接聽電話。
- 分機鬧鈴提醒功能:  
可設定定時提醒晨呼, 服藥, 倒垃圾...等居家需求鬧鈴提醒。
- 數位話機螢幕背光顯示功能:  
來電或話機操作時話機螢幕背光功能自動啟動, 夜間或燈光微弱處可清楚觀看話機各項螢幕操作訊息。
- 分機號碼設定:  
可依樓層或房間制定2-4碼分機號碼, 簡化居家呼叫樓層/房間分機號碼使用。
- 內建多首MP3響鈴音樂:  
多首MP3音樂可供選擇, 可運用於話機來電鈴聲或保留音樂, 輕易識別外線進線或分機呼叫來電。
- 多段式數位音量調整:  
可透過數位話機操作聽筒/喇叭/響鈴音量大小。
- 外線/分機來電顯示功能:  
分機具備外線/分機來電號碼顯示功能, 並具備來電漏接訊息燈號提示功能。
- 外線通話時間限制:  
可針對每一分機設定最長通話時間。
- 長途電話控制功能:  
可針對話機設定不同之限制撥出等級(市內電話, 行動電話, 長途電話, 國際電話...)有效節省撥出電話費用。



### smart 專屬數位式門口機

- 訪客來電不漏接:  
主人外出時可設定門口機來電轉接主人行動電話接聽, 訪客來電不漏接。
- 門燈功能:  
當大門沒有關好時, 數位話機門燈自動亮起, 提醒主人門禁安全管理。
- 電鎖功能:  
當門口機呼叫來電時, 主人可經由數位話機上之開鎖鍵將大門打開, 歡迎訪客進入。
- 門口機來電專屬鈴聲:  
門口機具備來電專屬鈴聲, 與外線或分機來電鈴聲有所區別。



### e-Family™ 智慧住宅IP影像對講機

smart系統可升級接洽TONNET e-Family™ 智慧住宅IP影像對講系統, 運用於豪宅/別墅/透天厝居家使用, 升級TONNET e-Family™ 讓您的居家生活天天都放心, 天天都開心。

- 門口機高畫質視訊對講
- 大螢幕觸控IP彩色對講機
- smart 智能總機操控智能家電燈光控制
- 社區重要公告訊息廣播功能
- 門口機訪客來訪照相功能
- 全區域電子保全警戒發報功能
- 全區域老人看護警戒發報功能
- 影像監看居家周圍多支攝影機畫面



管理中心



### smart 情境家電控制功能

選購smart專屬之情境家電控制模組可經由e-Family™ 室內機或TD8/9系列24鍵數位話機控制居家環境燈光及各式電器設備運轉控制, 營造出用餐, 外出, 娛樂, 影院, 閱讀...等各種不同生活情境, 讓居家生活情境控制達到人性化隨心所欲的無比便利性。